

DESCRIPCIÓN: Pintura bas-acrílica de la más alta calidad de acabado súper satinado, de gran duración a la intemperie y con una excelente lavabilidad, debido a la buena concentración y calidad de sus pigmentos resulta una excelente pintura para interiores y exteriores.

USOS: Hospitales, Quirófanos, Plantas de Alimentos, Habitaciones para niños y donde se requiera una asepsia total sin problemas de adherencia en interiores y exteriores.

La película que forma es flexible (plástica) y satinada y su funcionalidad es buena en cuanto a la adherencia sobre superficies como son: yeso, aplanado, piedra, tabique, Tirol, madera, etc.

Este producto se ha desarrollado para lugares en donde se requiere como especificación el que tenga la característica principal de que no se acumulen microorganismos esporulados como aerobios o anaerobios y posibles bacterias como suele suceder en donde el poro de la pintura aplicada es mas grande, ya que es ahí donde se crean bacterias, levaduras, algas, hongos y polvo; este producto esta diseñado básicamente para hospitales, laboratorios y lugares en donde la asepsia y medidas de higiene tienen que ser extremas por los diversos trabajos que se efectúan en estos lugares.

La pintura vinil-acrílica antiséptica tiene como función el que por su gran satinado no permite que se introduzcan o creen un espacio donde incuben microorganismos, hongos o partículas de polvo.

En muchas ocasiones una pintura vinil-acrílica no antiséptica aplicada en una pared comienza a desarrollar manchas oscuras y lo que la gente piensa es que se ha ensuciado o que tiene mugre, cuando en realidad estas son producidas por microorganismos y hongos que se están alimentando de la película de la pintura, destruyéndola en poco tiempo, sobre todo en lugares húmedos y fríos.

Se presenta en diversos colores a su elección ya que contamos con una amplia gama de colores o en su defecto se podrá igualar al tono que ustedes elijan.

ESPECIFICACIONES.

TIPO:	Vinil-acrílica
ACABADO:	Ultra satinado
CUBRIMIENTO:	7-8 mts. Cuadrados por litro en superficie sellada y lisa
VISCOSIDAD:	10,000 a 12,000 cps.
% de SÓLIDOS:	42-45%
FLEXIBILIDAD:	Plástica satin
LAVABILIDAD:	Mas de 8,000 ciclos en maquina de lavabilidad
REDUCTOR:	Agua limpia de 15 a 20%
TIEMPO DE SECADO:	30 a 60 minutos según clima
No. DE MANOS:	2 manos dando un tiempo entre , mano y mano de 60 min.
P.H.	8.5 a 9.0

